

SPARCIN 5 SPARCIN 9

Bärbara högpresterande multiplasma skärsystem



SPARCIN 5 utrustad med SPARCUT XL vattenkyld handbrännare

SPARCIN är inverterströmkällor. Det ger mycket höga prestanda/viktförhållanden. De är utvecklade för skärning med tryckluft likaväl som med tekniska specialgaser. Detta ger optimala resultat i alla förekommande metaller. Dessutom påverkar man miljöeffekter, ekonomi och svetsbarhet efter skärning. Strömkällorna innehåller slutna inbyggda vattenkylsystem.



SPARCIN 9 utrustad med DURACUT vattenkyld handbrännare

TEKNISKA DATA	5	9
Nätspänning	3~50 Hz 400 V	3~50 Hz 400 V
Avsäkring	10 A trög	16 A trög
Skenbar effekt	8 kVA	12 kVA
Processeffekt	120 V 20-40 A	120 V 20-80 A
Intermittensfaktor	60 %	60 %
Effektfaktor	0,95	0,95
Tomgångsspänning	200 V	200 V
Skyddsklass	IP 22	IP 22
Kylform	F	F
Temperaturklass	F	F
Dimensioner LxBxH	550x300x310	550x300x310
Vikt	22 kg	22 kg
Maximal skärkapacitet	15 mm	25 mm

SPT Plasmateknik AB
Box 4137
227 22 LUND

Besöksadress
Höstbruksvägen 14
226 60 LUND

Telefon
Telefax
E-post
Internet

046-18 48 00
046-18 48 09
info@spt.se
www.spt.se