

SPARCIN 5C SPARCIN 9C



Helintegrerade skärsystem för service och underhåll



SPARCIN 5C med SPARCUT XL vattenkyld handbrännare



TEKNISKA DATA	5C	9C
Nätspänning	3~50 Hz 400 V	3~50 Hz 400 V
Avsäkring	10 A trög	16 A trög
Skenbar effekt	8 kVA	12 kVA
Processeffekt	120 V 20-40 A	120 V 20-80 A
Intermittensfaktor	60 %	60 %
Effektfaktor	0,95	0,95
Tomgångsspänning	200 V	200 V
Skyddsklass	IP 22	IP 22
Kylform	F	F
Temperaturklass	F	F
Dimensioner LxBxH	550x300x440	550x300x440
Vikt	28 kg	28 kg
Skärkapacitet	15 mm	25 mm

- Inbyggd kompressor
- Inbyggt slutet vattenkylsystem
- Bärbar
- Komplet tillbehörsprogram
- Anslut elkraft och skär!

SPT Plasmateknik AB
Box 4137
227 22 LUND

Besöksadress
Höstbruksvägen 14
226 60 LUND

Telefon
Telefax
E-post
Internet

046-18 48 00
046-18 48 09
info@spt.se
www.spt.se